

FNUIK DIE KOUE MET KNOBBELS EN KABELS

**Jy kan jou selfs in die kleur van die see
koester teen die koue! In dié pragtige trui
van Aquamarine Aran sal jy oral
komplimente ontlok – begin net betyds
brei!**



**Patroon en ontwerp deur PINGOUIN-atel-
jee**

BENODIGDHEDE: Pingouin Mist Aran (50-g-bolle); 14(14; 15; 15) bolle Aqua (kleur-nr. 39); paar breinaalde van 3,25 mm en 5 mm; 1 kabelnaald.

Let wel: Tensy aanbelove gare gebruik word kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir voltooide kledingstuk aanvaar nie.

MATE: om borsmaat van 87-92(97-102; 107; 112-117) cm lossies te pas; ware grootte 122(128; 134; 140) cm; lengte tot halsrand van agterpant 54(57; 60; 63) cm; mounaat 48(48; 49; 51) cm.

SPANNING: spaar tyd deur 'n spannings-toets te doen; 20 ste en 24 rye = 10 x 10 cm oor ks, met 5-mm-Ne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei awe-regs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); pat – patroon; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; beg – begin; vlg – volgende; alt – alternatiewe; herh – herhaal; rs – reksteek, elke ry regs; rifgw – riffelsgewys; tes – tesame; gs – glipsteek; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; IM – lerse mossteek, word uiteengesit waar dit gebrei word; oorbl – oorblwyende; kn – kabelnaald.

mb – maak bobbel soos volg: brei in vlg st r1, aw1 in voorkant van st, r in agterkant, dan aw in voorkant van dieselfde st, draai; brei dié 4 ste aw, draai; brei dan 1e st van bobbel regs, r oorbl 3 ste tes en trek 1e r-st oor r3tes, laat van N afglip om bobbel te voltooi.

Let wel: bobbel-pat op voor- en agterpant vorm 'n sjevronpatroon aan weersk van middelste kabelpaneel; die bobbel-pat op moue vorm lyne wat na buite afskuins; albei patrone word in aanwysings uiteengesit.

KABELPANEEL word op 22 ste gebrei.

1e ry: aw4, r14, aw4.

2e ry: r4, aw14, r4.

3e en 4e ry: soos 1e en 2e ry.

5e ry: aw4, gl vlg 7 ste op kn en hou aan voorkant, r7, dan r7 van kn, aw4.

6e-14e ry: herh 2e ry een keer, dan 1e en 2e ry nog 4 keer.

AGTERPANT: gebruik 3,25-mm-Ne en stel 105(111; 115; 121) ste en brei 8 cm r1-, aw1-rif en vermeer 17(17; 19; 19) ste eweredig gespasieer oor laaste ry – 122(128; 134; 140) ste.

Slaan oor na 5-mm-Ne en pat.

1e ry: r50(53; 56; 59), brei 1e kabel-pat-ry, r50(53; 56; 59).

2e en alt rye: aw50(53; 56; 59), brei 2e kabel-pat-ry, aw50(53; 56; 59).

3e ry, eerste grootte: r48, *mb, r1, brei 3e kabel-pat-ry, r1, mb*, r48.

Tweede grootte: r1, mb, r49; herh van * tot * in 1e grootte, r49, mb, r1.

Derde grootte: r4, mb, r49; herh van * tot * in 1e grootte, r49, mb, r4.

Vierde grootte: r7, mb, r49; herh van * tot * in 1e grootte, r49, mb, r7.

5e ry: 3(6; 9; 12), mb, r39, mb, r6, brei 5e kabel-pat-ry, r6, mb, r39, mb, r3(6; 9; 12).

7e ry: r8(11; 14; 17), mb, r29, mb, r11, brei kabel-pat, r11, mb, r29, mb, r8(11; 14; 17).

9e ry: r13(16; 19; 22), mb, r19, mb, r16, brei kabel-pat, r16, mb, r19, mb, r13(16; 19; 22).

11e ry: r18(21; 24; 27), mb, r9, mb, r21, brei kabel-pat, r21, mb, r9, mb, r18(21; 24; 27).

13e ry: r23(26; 29; 32), mb, r26, brei kabel-pat, r26, mb, r23(26; 29; 32).

14e ry: soos 2e ry.

Dié 14 rye vorm 1 patroon. Brei pat tot werk 50(53; 56; 59) cm lank is vanaf begin, eindig met 'n VK-ry.

Skouerstuk: 1e ry, eerste grootte: r24, r2tes, r24, brei toepaslike kabel-pat-ry, r24, r2tes, r24.

Tweede grootte: r53, toepaslike kabel-pat-ry, r53.

Derde grootte: r27, r2tes, r27, toepaslike kabel-pat-ry, r27, r2tes, r27.

Vierde grootte: r19, (r2tes, r18) 2 keer, toepaslike kabel-pat-ry, (r18, r2tes) 2 keer, r19.

Alle groottes: brei voort op 120(128; 132; 136) ste.

2e ry: r49(53; 55; 57), 2e ry van kabel-pat, r49(53; 55; 57).

Brei nog 4 rye, hou 49(53; 55; 57) ste aan weersk in rs.

**Brei hierna sypanele in IM, maar hou kabel-pat in middel deurlopend.

1e ry: (r1, aw1) 24(26; 27; 28) keer, r1, kabel-pat, r1, (aw1, r1) 24(26; 27; 28) keer.

2e ry: (aw1, r1) 24(26; 27; 28) keer, aw1, 2e kabel-pat-ry, aw1, (r1, aw1) 24(26; 27; 28) keer.

3e ry: soos 2e ry, met toepaslike kabel-pat-ry.

4e ry: soos 1e ry, met toepaslike kabel-pat-ry.

Dié 4 rye vorm pat vir IM-paneel.

Brei pat tot werk 54(57; 60; 63) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: 1e ry: pat 47(50; 51; 52), plaas dié ste vir regterskouer op 'n reserwenaald, heg vlg 26(28; 30; 32) ste af, pat tot einde.

Brei 1 ry op 47(50; 51; 52) ste wat op N oorbly vir linkerskouer.

***Heg 6 ste af aan beg van vlg ry, 4 ste aan

dieselfde kant in vlg alt ry, 2 ste in daaropvlg 2 alt rye, en 1 ste in vlg alt ry***; brei 2 rye op oorbl 32(35; 36; 37).

Vlg ry: heg af. Heg gare aan halsrand van oorbl ste vas en brei regterskouer soos van *** tot ***; brei nog 3 rye en heg oorbl 32(35; 36; 37) ste af.

VOORPANT: soos agterpant tot **

Halsvorming: 1e ry: vir IM-paneel: (r1, aw1) 24(26; 27; 27) keer, r1, en plaas dié 49(53; 55; 55) ste op 'n reserwenaald vir linkervoorpant; heg vlg 22(22; 22; 26) ste af (daar is 1 st op regter-N oor), (aw1, r1) 24(26; 27; 27) keer.

Brei 1 ry op die 49(53; 55; 55) ste vir regterskouer.

****Heg 3(4; 5; 4) ste af aan beg van vlg ry, 4 ste aan dieselfde kant in vlg 2 alt rye, 2 ste in daaropvlg 2 alt rye en 1 st in vlg 2 alt rye.

Brei op oorbl 32(35; 36; 37) ste tot werk so lank soos agterpant tot skouer is en heg af.

Heg gare aan halsrand van oorbl ste vas en voltooi soos uiteengesit van **** tot einde.

MOUE (2): gebruik 3,25-mm-Ne en stel 49(51; 53; 55) ste op, brei 8 cm rif soos uiteengesit vir agterpant.

Vermeer-ry: rif 0(1; 2; 3), (vermeer in vlg st, rif 1) 24 keer, vermeer in vlg st, rif 0(1; 2; 3) – 74(76; 78; 80) ste.

Slaan oor na 5-mm-Ne en pat; die bobbelpasing verskil van dié van agter- en voorpant.

1e ry: r26(27; 28; 29), brei 1e kabel-pat-ry, r26(27; 28; 29).

2e ry: aw26(27; 28; 29), brei 2e kabel-pat-ry, aw26(27; 28; 29).

3e ry: r24(25; 26; 27), mb, r1, aw4, r14, aw4, r1, mb, r24(25; 26; 27).

4e ry: vermeer in 1e st, aw tot kabel-pat, r4, aw14, r4, aw tot laaste st, vermeer in dié st – 76(78; 80; 82) ste.

5e ry: r20(21; 22; 23), mb, r6, brei 5e kabel-pat-ry, r6, mb, r20(21; 22; 23).

6e ry: aw tot kabelpaneel, r4, aw14; r4, aw tot einde.

7e ry: r15(16; 17; 18), mb, r11, aw4, r14, aw4, r11, mb, r15(16; 17; 18).

8e ry: soos 4e ry – 78(80; 82; 84).

9e ry: r11(12; 13; 14), mb, r16, aw4, r14, aw4, r16, mb, r11(12; 13; 14).

10e ry: soos 6e ry.

11e ry: r6(7; 8; 9), mb, r21, aw4, r14, aw4, r21, mb, r6(7; 8; 9).

12e ry: soos 4e ry – 80(82; 84; 86) ste.

13e ry: r2(3; 4; 5), mb, r26, a24, r14, aw4, r26, mb, r2(3; 4; 5).

14e ry: soos 6e ry.

15e ry: r29(30; 31; 32), aw4, r14, aw4, r29(30; 31; 32).

Onthou dat in volgende patroonherhalings bobbels in hierdie ry gebrei sal word, want daar sal dan voldoende steke daarvoor beskikbaar wees.

16e ry: soos 4e ry – 82; 84; 86; 88) ste.

Begin nuwe bobbellyne.

17e ry: r28(29; 30; 31), mb, r1, aw4, r14, aw4, r1, mb, r28(29; 30; 31).

18e ry: soos 6e ry.

19e ry: r23(24; 25; 26), mb, r6, brei 5e ka-

bel-pat-ry, r6, mb, r23(24; 25; 26).

20e ry: soos 4e ry – 84(86; 88; 90) ste.

21e ry: r19(20; 21; 22), mb, r11, aw4, r14, aw4, r11, mb, r19(20; 21; 22).

22e ry: soos 6e ry.

23e ry: r14(15; 16; 17), mb, r16, aw4, r14, aw4, r16, mb, r14(15; 16; 17).

24e ry: soos 4e ry – 86(88; 90; 92) ste.

25e ry: r10(11; 12; 13), mb, r21, aw4, r14, aw4, r21, mb, r10(11; 12; 13).

26e ry: soos 6e ry.

27e ry: r5(6; 7; 8), mb, r26, aw4, r14, aw4, r26, mb, r5(6; 7; 8).

28e ry: soos 4e ry – 88(90; 92; 94) ste.

29e ry: r1(2; 3; 4), mb, r31, aw4, r14, aw4, r31, mb, r1(2; 3; 4).

30e ry: soos 6e ry.

Die laaste 14 rye – van 17e tot en met 30e ry – vorm een patroon vir die bobbellyne en kabel-pat; ekstra ste wat aan sykante bygevoeg word moet vóór 1e bobbel en ná die 2e, ks gebrei word.

Brei nog 1 ry sonder vorming, vermeer dan 1 st aan weersk van vlg ry, daarna elke vlg 4e ry, nog 12(13; 14; 15) keer – 80(84; 88; 92) pat-rye is hiermeer voltooi – 112(118; 122; 126) ste.

Brei rs-band aan weersk van kabel.

1e ry: : r3(8; 8; 4), [vermeer in vlg st, r6(7; 6; 7)] 6(5; 6; 6) keer, brei toepaslike kabel-pat-ry, [r6(7; 6; 7), vermeer in vlg st] 6(5; 6; 6) keer, r3(8; 8; 4) – 124(128; 134; 138) ste.

2e ry: r51(53; 56; 58), daarna r4, aw14, r4, dan 51(53; 56; 58).

Brei nog 4 rye met kabelpaneel in middel en sypanele in rs, maar vermeer 1 st aan weersk van laaste ry – 126(130; 136; 140) ste.

Brei hierna die sypanele in IM.

1e ry: r0(0; 1; 1), (aw1, r1) 26(27; 28; 29) keer, brei toepaslike kabel-pat-ry, (r1, aw1) 26(27; 28; 29) keer, r0(0; 1; 1).

2e ry: aw0(0; 1; 1), (r1, aw1) 26(27; 28; 29) keer, r4, aw14, r4, (aw1, r1) 26(27; 28; 29) keer, aw0(0; 1; 1).

Hou kabel- en IM-panele deurlopend; brei nog 1 ry sonder vorming, vermeer daarna 1 st aan weersk van vlg ry, dan in daaropvlg 4e rye nog 2 keer.

Brei op 132(136; 142; 146) ste tot werk 46(48; 49; 51) cm lank is vanaf beg en heg af.

AFWERKING EN HALSBOORDJIE: werk regterskouernaaf toe. Met RK voor en 3,25-mm-Ne tel op en r17(18; 19; 18) ste uit linkerdeel van voorpanthalsrand, 11 ste oor kabel, 17(18; 19; 18) ste uit regterdeel van voorpanthalsrand, 12 ste afwaarts uit halsrand van agterpant, 11 ste oor kabel en 12 ste uit laaste deel van halsrand van agterpant – 80(82; 84; 82) ste.

Brei 2,5 cm r1-, a21-rif, eindig met 'n RK-ry.

Brei 1-ry regs, dan nog 2,5 cm r1-, aw1-rif, heg rlfwg af.

Werk linkerskouer- en halsboordjienaaf toe. Vou halsboordjie en helfte na VK om en glipsteek vas. Plaas 'n merker 28(29; 30; 31) cm afwaarts van elke skouernaaf in mousgatrante van voor- en agterpant en werk moukoppe tussen die merkers vas. Werk syen mounate toe. Moenie pars nie. ☺