



Sink weg in die weelde

Die kabeltrui met sy wye
kraag is vleierend en val sag
oor die lyf se kurwes





VLEIENDE KABELTRUI

Benodigdhede

Pingouin 100% Suiwer wol (50 g-bolle)

17(18;19) bolle Aran (kleurnr. 01)

een paar 4,00 mm-Ne en 4,50 mm-Ne kabelnaald

Afkortings op bl. 76

Mate

om borsmaat van 87(92;97) cm lossie te pas

ware grootte - 104(112;121) cm

ruglengte - 62 cm

mounaat - 37 cm

Spanning

27 ste en 32 rye = 10 x 10 cm oor kabel-st.

Patroonsteek

Kabel na links oor 6 ste en 12 rye:

1e - 10e ry: RK r6, VK, aw6.

11e ry: k6L: gl vlg 3 ste op kn, hou aan voorkant, r3, r 3 ste op kn.

12e ry: Brei ste soos hulle voorkom. Dié 12 rye vorm 1 kabel-pat.

Agterpant

Gebruik 4,00 mm-Ne en stel 120(129;138) ste op, brei 6 rye enkelrif, eindig met 'n VK-ry.

Vlg (vermeer-)ry: r3, *m1, r3*; herh van * tot * - 158(170;182) ste.

Basisry vir kabel-pat: r2, aw2, (r6, aw2, r2, aw2) 12(13;14) keer, r6, aw2, r2.

Brei reguit voort in kabel-pat soos uiteengesit tot werk 37 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Raglanafskuinsing: Heg 7 ste af aan beg van vlg 2 rye.

1e raglanvermin-ry: r1, grtso, brei pat tot 3 ste oorbly, r2tes, r1.

2e raglan-ry: r1, pat tot 1 st oorbly, r1.

Herh die 2 rye tot 74(86;98) ste oorbly.

Halsvorming: Brei 22(22;22) ste pat, heg vlg 30(42;54) ste af, pat 22(22;22) tot einde.

Voltooi elke kant afsonderlik.

Hou raglanafskuinsing deurlopend en heg aan halsrand aan beg van vlg 4 alt rye telkens 4 ste af. Dit voltooi eerste kant.

Heg werkdraad aan halsrand van 2e kant-ste vas en voltooi met omgekeerde vorming.

Voorpant

Soos agterpant tot 90(102;114) ste oorbly.

Halsvorming: Pat 30(30;30), heg 30(42;54) ste af, pat 30(30;30).

Voltooi elke kant afsonderlik.

Hou raglan-vermin deurlopend en heg aan halsrand elke alt ry 1 st tot alle ste weggebrei is.

Voltooi tweede kant met omgekeerde vorming.

Moue (2)

Gebruik 4,00 mm-Ne en stel 56(59;62) ste op, brei 6 rye enkelrif.

Vermeer-ry: Soos vir agterpant tot 74(78;82) ste. Beg kabel-pat.

1e grootte, 1e ry: r4, *aw2, r2, aw2, r6*; herh van * tot *, maar eindig met r4.

2e ry: aw4, *r2, aw2, r2, aw6; herh vanaf * maar eindig met aw4.

2e grootte, 1e ry: *r6, aw2, r2, aw2; herh vanaf * tot 6 ste oorbly, r6.

2e ry: *aw6, r2, aw2, r2; herh van * tot 6 ste oorbly, aw6.

3e grootte, 1e ry: *aw2, r6, aw2, r2; herh van * tot laaste 8 ste, r6, aw2.

2e ry: *r2, aw6, r2, aw2; herh van * tot laaste 8 ste, aw6, r2.

Dié rye vorm basis van kabel-pat.

Vermeer vanaf 15e ry 1 st aan weersk van elke 5e ry tot 110(114;118) ste. Brei pat tot mou 37 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Raglanafskuinsing: Heg 7 ste af aan beg van vlg 2 rye. Vermin hierna soos vir agterpant tot 16(20;24) ste oorbly, eindig met 'n VK-ry.

Vlg ry: r1, gl1, r2tes, tgso; pat tot 4 ste oorbly, r3tes, r1.

Vlg ry: Heg alle ste af.

Kraag

Gebruik 4,50 mm-Ne en stel 240(252;264) ste op. Brei 6 rye enkelrif.

Patroonplasing: *r2, aw2, r6, aw2; herh van * tot einde. Brei voort in kabel-pat tot kraag 21 cm lank is en heg in vlg ry alle ste af.

Afwerking

Werk raglannate toe. Werk sy- en mounate toe.

Plaas RK van kraag teenaan VK van halsrand en speld vas. Neem meer van die lengte van kraag na voorpantrand, aangesien halslyn van voorpant dieper uitgehol is as dié van agterpant, en werk kraag vas. □

- Patroon ontwikkel en gebrei deur Siggie von Schlichting

